

CÔNES

REVO 22

Cône de signalisation K5a monobloc de 500 mm en PVC souple, idéal pour les chantiers de courte durée.

● Corps PVC neuf

● Embase PVC recyclé

● Fabrication monobloc

EN 13422 ✓



500 mm
Hauteur

2,2 kg
Poids

NR · R1 · R2
Rétroreflexion

K5a
Classification



CARACTÉRISTIQUES

- Cône de signalisation (K5a), hauteur 500 mm, poids 2,2 kg.
- Corps en **PVC neuf**, embase en **PVC recyclé**.
- Type « monobloc » : corps et embase inséparables.
- Disponible en **classe 2** (Orafol 5934), **classe 1** (3M 7310) et blanc non rétro réfléchissant.
- Disponible en **jaune, vert et bleu**.

COLISAGE

PALETTE	QUANTITÉ
Palette 115 x 115 cm	560 pièces
Palette 80 x 120 cm	288 pièces

AUSSI DISPONIBLE EN



● CERTIFIÉ EN 13422

NOS CONSEILS D'UTILISATION



Recommandé sur les **chantiers de courte durée (12 h)** ; avec film rétro réfléchissant pour une **utilisation sur voirie**.

Besoin d'un devis ou d'un marquage personnalisé ?

contact@ehsgroup.fr