

CÔNES

REVO 52

Le cône lesté de la gamme 750 mm : 5,2 kg pour tenir sur les chantiers de longue durée à circulation intense.

● Corps PVC neuf

● Embase PVC recyclé

● Fabrication monobloc

EN 13422 ✓



750 mm
Hauteur

5,2 kg
Poids

NR · R1 · R2
Rétroreflexion

K5a
Classification

CARACTÉRISTIQUES

- Cône de signalisation (K5a), hauteur 750 mm, poids 5,2 kg.
- Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main.
- Corps en **PVC neuf**, embase en **PVC recyclé**.
- Type « monobloc » : corps et embase inséparables.
- Disponible en **classe 2** (Orafol 5934), **classe 1** (3M 7310) et blanc non rétro réfléchissant.
- Version bandes uniques 30 cm (UK) et classe R3 (bandes rouges et blanches sur tout le corps).

NOS CONSEILS D'UTILISATION

→ Recommandé pour les **chantiers de longue durée ou à circulation intense** — parfait pour les **aéroports**.

COLISAGE

PALETTE	QUANTITÉ
Palette 115 x 115 cm	225 pièces
Palette 80 x 120 cm	148 pièces

● CERTIFIÉ EN 13422

Besoin d'un devis ou d'un marquage personnalisé ?

contact@ehsgroup.fr